

DAF FAG CF85.410 6x2

Für den Absetzer-Einsatz



Aktionsmodell

DAF FAG CF85.410 6x2

Für den Absetzer-Einsatz



Fahrerhaus Außenausstattung

- Farbe: M8870 Ice white
- Day Cab, mechanisch gefedert
- Seite nicht verglast; hinten Doppelglas
- Elektrische Verriegelung Beifahrerseite, 2 Schlüssel
- Sonnenblende außen „rauchgrau lichtdurchlässig“
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Kombileuchten im Stoßfänger
- Robuste untere Trittstufe

Fahrerhaus Innenausstattung

- Griffweiches Lenkrad
- Fahrersitz: Luxus, luftgefedert
- Aluminium-Dachluke, manuelle Bedienung
- Klimaanlage
- Vorbereitung für FMS-Anschluß
- Vorbereitung für Maut
- Radio/CD-Spieler, 2 Lautsprecher
- Telefon-Kit mit Freisprecheinrichtung
- Antennen: AM/FM + GSM + GPS
- Rückfahrwarnanlage



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören; Aktionsmodell ohne Aufbau (frei wählbar).

Federung und Achsen

- Vorderachse Typ 152N: Tragfähigkeit 7,50 t, Parabelfederung
- Vorlaufachse gelenkt inkl. Hebevorrichtung Typ 150N, Tragfähigkeit 7,50 t, Luftfederung
- Hinterachse Typ SR1347: Tragfähigkeit 11,50 + 7,50 t, Luftfederung
- Lastbegrenzer 11,50 t

Bereifung

- Goodyear VA1 315/80 R22.5 RHS II
VA2 315/80 R22.5 RHS II
HA 315/80 R22.5 RHD II (ohne Res. Rad)

Antriebsstrang

- Motorleistung 300 kW (410 PS), MX300
- 16-Gang-Handschaltgetriebe, ZF16S20.. inkl. Servoshift und Kupplungsschutz
- Getriebeübersetzung 16,41-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,93

Bremsanlage

- MX-Motorbremse und Auspuffbremse, ABS, EBS
- Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

Fahrgestell

- Radstand 3,98 m / hinterer Überhang 1,10 m
- Vertikaler Auspuff mit Hitzeschild
- Kühlerschutzplatte
- Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm
- AdBlue-Tank 45 Liter

Anhängerausrüstung

- Querträger D130-Dc90-V28, Kupplung, montiert
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Anhängeranschluss 24V/15polig

Aufbauvorbereitung

- Anschluß für Drehzahlsteuerung und Aufbaustecker an Fahrerhausfront
- Seitenmarkierungsleuchten
- Erster Getriebe-Nebenantrieb N../4c-U-32/25

Stromversorgung

- Generator 80 A, Batterien 2 x 175 Ah

Gesetzliche Vorschriften

- Schadstoffklasse **Euro 5**, On-Board-Diagnose (OBD) 2